

impactTV

製品ラインナップ

● PISTA | 特徴・機能



フィールド・トラッキング・ソリューション

店頭販促ツールとしてサイネージを活用しながら、マーケティングツールとして棚前、購買前データの収集までを行えるハードとソフトを含むソリューションです。

【凡例】 ●：PISTA CMS（コンテンツ・マネージメント・システム）側で制御・設定する機能。×：非対応

サービスプラン		BASIC	ADVANCE		FACEMATCH®
特徴		消費者と情報接点の最適化を実現するためのタッチパネル機能を実装。タッチログデータの取得が可能	サイネージをオンライン化して一元管理、配信、(PROでは更にフィールドトラッキングデータの取得が可能)	PRO	画面注視者の属性に応じたコンテンツの出し分けが可能
サイネージ機能	人感センサー	●	●	●	●
	タッチパネル	●	●	●	●
	オンライン通信	×	●	●	×
	プログラム	●	●	●	●
	スケジュール	●	●	●	●
トラッキング機能	通行人数カウント	×	×	●	×
	タッチログ	●	●	●	×
	属性(年齢・性別・視聴時間)ログ	×	×	●	×
	属性別コンテンツ切り替え再生	×	×	●	●

● PISTA | ハードウェア仕様

品名※1	BAシリーズ				ADシリーズ						セットトップボックス※3	
	BA7C	BA7C(BK700)	BA10C	BA10C(BK700)	AD7C	AD7CS	AD10C	AD10CS	AD15M	AD21M	S7	S7S
筐体色	白	黒	白	黒	白		白		白		白	
表示画面	7インチワイドIPS		10インチワイドIPS		7インチワイドIPS		10インチワイドIPS		15.6インチワイドIPS	21.5インチワイドIPS	-	
液晶解像度(pixel)	1024×600		1280×720		1024×600		1280×720		1920×1080		HDMI出力(4Kまで対応) ※4※5	
輝度(cd/m2)	400	700	400	700	400		400		500		-	
記憶媒体	内蔵メモリ500MBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ1.5GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ1.5GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ1.5GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ5.8GBまたはSDカード/SDHC対応		内蔵メモリ2GBまたはSDカード/SDHC対応	
外寸(mm)※2	W191×H116×D22		W257×H163×D22		W191×H116×D22		W257×H163×D22		W392×H242×D46	W521×H317×D47	W155×H115×D31	
重量(本体のみ)	315g		660g		315g		660g		2.3kg	4.3kg	220g	
電源	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	6W		7W	20W	8W	9W	10W	11W	30W	42W	16W	18W
スピーカー	2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)		3Wx2(STEREO)		-	
通信	-		-		Wi-Fi	Wi-Fi, 4G	Wi-Fi	Wi-Fi, 4G	Wi-Fi, 4G		Wi-Fi, LAN	Wi-Fi, LAN, 4G
バッテリーレス	●		●		●		●		●		●	
外部端子	USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx2, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx3, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx3, SD Cardx1, オーディオ出力x1		USB TypeAx3, SD Cardx1, HDMIx2	
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI	
標準付属品	取付金具・取扱説明書・ACアダプタ		自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ		取付金具・取扱説明書・ACアダプタ		自立式スタンド・取扱説明書・ACアダプタ		自立式スタンド・取扱説明書		IRケーブル・人感ケーブル・HDMIケーブルリモコン・取付板金(オプション)	
VESA(ミリネジサイズ)※6	M4×5.5mm		M4×5.5mm		M4×5.5mm		M4×5.5mm		M4×5.5mm		M4×5.5mm	

※1 品名の末尾にCS,Mがつく端末はSIM対応モデルになります。 ※2 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。 ※3 トラッキングやFACEMATCHをご利用頂く場合は、別途カメラが必要になります。
 ※4 外部モニタの液晶解像度に合わせたコンテンツを作成してください。 ※5 4Kコンテンツ全ての再生を保証するものではありません。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。 ※6 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。
 Copyright (c) 2021 impactTV Inc. all rights reserved. お問い合わせ先: 株式会社impactTV https://impacttv.jp/ 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル6階 Tel.03-4426-4121 (ICTソリューション部)


	4型	5型	7型		10型	15型	19型	メディアプレイヤー	
品名	4VB	5VA	7VA	7VB	10VA	15VA	19VB	SC1	SC2
表示画面	4インチワイドIPS	5インチワイドIPS	7インチワイドIPS		10インチワイドIPS	15.6インチワイドIPS	18.5インチワイドIPS	-	-
筐体色*4	白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒		白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒	白	白
液晶解像度(pixel)	800x480	854x480	1024x600		1280x720	1920x1080	1366x768	HDMI出力(2Kまで対応)*2	HDMI出力(2Kまで対応)*2
記憶媒体	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ920MB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ14GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ1.8GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ7.2GB/ またはSDカード/ SDHC対応	内蔵メモリ14GB/ またはSDカード/ SDHC対応
外寸(mm)*1	W114xH63xD16	W136xH76xD21	W183xH105xD16		W252xH154xD19	W392xH242xD35	W461xH272xD38	W112xH95xD27	W112xH95xD27
重量(本体のみ)	90g	160g	200g		530g	1.55kg	3.2kg	140g	140g
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	5W	4W	5W	7.5W	8W	18W	24W	5W	5W
スピーカー	2Wx1(STEREO)	2Wx1(STEREO)	2Wx2(STEREO)		2Wx2(STEREO)	3Wx2(STEREO)	5Wx2(STEREO)	-	-
外部端子	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1		USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1	USB TypeAx1、SD Cardx1 HDMI出力x1、オーディオ出力x1	USB TypeAx1、SD Cardx1 HDMI出力x1、オーディオ出力x1
人感センサー	●	●	●		●	●	●	●	●
タイマー	●	●	●		●	●	●	●	●
リピート	●	●	●		●	●	●	●	●
プログラム	●	●	●		●	●	●	●	●
スケジュール	●	●	●		●	●	●	●	●
コンテンツ暗号化	×	●	●	×	●	●	×	●	●
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI		RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	取付金具 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具*5 取扱説明書 ACアダプタ		自立式スタンド 取扱説明書 ACアダプタ	取付金具 取扱説明書	取付金具・取扱説明書 リモコン(オプション)	取扱説明書・ACアダプタ HDMIケーブル 同期再生ケーブル*3 IRケーブル・人感ケーブル リモコン・取付板金(オプション)	取扱説明書・ACアダプタ HDMIケーブル 同期再生ケーブル*3 IRケーブル・人感ケーブル リモコン・取付板金(オプション)
VESA(ミリネジサイズ)*6	M4x5mm	M4x5.5mm	M4x5.5mm	M4x5mm	M4x5.5mm	M4x5.5mm	M4x4mm	M4x5.5mm	M4x5.5mm
特徴	縦でも横でも使えるシンメトリーデザイン。人感センサー搭載4型	縦でも横でも使えるシンメトリーデザイン。人感センサー搭載5型	縦でも横でも使える。人感センサー搭載メモリ内蔵7型。		縦でも横でも使えるシンメトリーデザイン。人感センサー搭載メモリ内蔵モデル。	縦でも横でも使えるシンメトリーデザイン。人感センサー搭載15型モデル。	縦でも横でも使えるシンメトリーデザイン。人感センサー搭載19型最新モデル。	コンテンツをFull HDでモニターに出力。人感センサー対応。内蔵メモリを搭載。	Full HDコンテンツを最大8画面に同期再生できる。人感センサーや内蔵メモリ搭載。

*1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。*2 外部モニタの液晶解像度に合わせたコンテンツを作成してください。*3 同期再生ケーブルは1mとなります。1m以上が必要になる場合は、予めお問い合わせ下さい。*4 黒筐体は受注生産です。*5 黒筐体の取付金具はオプションです。

*6 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。

	4型				7型		
							
品名	マルチSlimPOP4 3LCD	SlimPOP4WB	SlimPOP4WBS	デジタル仕切りPOP4インチ	SlimPOP7WB	SlimPOP7WBS	デジタル仕切りPOP7インチ
表示画面	4インチワイド	4.3インチワイドTN	4インチワイドIPS	4インチワイドIPS	7インチワイドTN	7インチワイドIPS	7インチワイドIPS
液晶解像度(pixel)	800x480	480x272	800x480	800x480	1024x600	1280x720	1024x600
記憶媒体	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ3.6GB	内蔵メモリ220MB	内蔵メモリ460MB	内蔵メモリ3.6GB	内蔵メモリ220MB
外寸(mm) ^{*1}	W345xH73xD11	W156xH78xD11	W156xH78xD11	W200xH135xD11	W217xH110xD11	W217xH112xD11	W250xH221xD11
重量(本体のみ)	260g	105g	105g	200g	195g	230g	460g
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	4W	3W	5W	5W	4W	5W	5W
スピーカー	2Wx2	1Wx1	1Wx1	1.5Wx2	1Wx1	1Wx1	1.5Wx2
外部端子	USB TypeAx3	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1	USB TypeAx1
人感センサー	×	×	●	●	×	●	×
タイマー	●	●	●	●	●	●	●
リピート	●	●	●	●	●	●	●
プログラム	×	×	●	●	×	●	●
スケジュール	×	×	●	●	×	●	●
コンテンツ暗号化	×	×	●	×	×	●	×
準拠規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ 標準金具(プラスチック金具) ^{*2}	取扱説明書・ACアダプタ L字型金属プレート	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ	取扱説明書・ACアダプタ L字型金属プレート
VESA(ミリネジサイズ) ^{*3}	—	—	M4×5.5mm	—	—	M4×5.5mm	—
特徴	4型の3画面が並列に配置された軽量・薄型サイネージ。分配機無しで同時に頭出し再生可能。	小さな商品前のディスプレイや什器組み込み可能な4型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー等多機能ながら薄型・軽量の4型。	手持ちのヨコ映像をそのまま使用可能。高さ制限のある棚でもアイキャッチに強い両面サイネージ。	定番棚や什器組み込み可能な7型。	大容量内蔵メモリで、人感センサー等多機能ながら薄型・軽量の7型。	遠方側面からのアイキャッチに強い両面サイネージ。


特機



Movie Booklet

電源要らずの液晶モニターが内蔵されている薄型軽量ムービープレイヤー。

画面サイズ、駆動方式(電池式かACアダプタ)、スイッチ(ブッシュ型かマグネット型)、ボタン設置、容量(内蔵メモリ・電池)、合成紙(紙質・印刷)など、カスタマイズ可能。



ボタンサイネージ

商品目前、本機で押したくなるボタンがついたサイネージ。

外付ボタンを押せばコンテンツが切り替わる。商品目前でのインタラクティブなコミュニケーションを実現。画面サイズ、形状・寸法など、カスタマイズ可能。

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。※2 ハレクタイプの場合は、付属しません。※3 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。※4 別途お問い合わせください。

● Monitor

	モニター				たてナビ		
品名	32インチモニター MRE32	39インチモニター MIB39	43インチモニター MRF43	43インチモニター MRG43 NEW	たてナビ	たてナビPISTA	
表示画面	32インチワイドIPS	39インチワイドIPS	43インチワイドIPS	43インチワイドIPS	43インチワイドIPS	43インチワイドIPS	
液晶解像度(pixel)	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	
輝度(cd/m2)	250	250	250	250	300	300	
外寸(mm) ^{*1}	W736xH435xD90 スタンド取付時: W736xH480xD192	W882xH511xD67 スタンド取付時: W882xH592xD220	W971xH565xD80 スタンド取付時: W971xH622xD213	W971xH565xD80 スタンド取付時: W971xH623xD213	W606xH1501xD40 スタンド取付時: W606xH1501xD575	W606xH1501xD40 スタンド取付時: W606xH1501xD575	
重量(本体のみ)	3.2kg	9.2kg	7kg	6.3kg	34kg	34kg	
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力(定格)	40W	60W	40W	40W	80W	80W	
タッチパネル	×	×	×	×	×	●	
人感センサー	×	×	×	×	●	●	
カメラ	×	×	×	×	×	● (2.0M搭載)	
スピーカー	3Wx2	5Wx2	5Wx2	5Wx2	5Wx2	5Wx2	
外部端子	HDMI入力x1 VGA入力x1	HDMI入力x1 VGA入力x1 DVI入力x1	HDMI入力x1	HDMI入力x1	SD Cardx1、USB TypeAx1、HDMI×1 オーディオ出力×1 ^{*2}	SD Cardx1、USB TypeAx3、 HDMI×2、オーディオ出力×1、 LANポート×1 ^{*3}	
標準付属品	取扱説明書・スタンド リモコン・単3電池2個	取扱説明書・スタンド 電源ケーブル・HDMI(オプション)	取扱説明書・スタンド リモコン・単4電池2個	取扱説明書・スタンド リモコン・単4電池2個	取扱説明書・自立スタンド ・電源コード・メディアプ レイヤー用リモコン・たて ナビ専用リモコン ^{*2}	取扱説明書・自立スタンド ・電源コード・たてナビ専 用リモコン・STB用リモ コン・HDMIケーブル ^{*3}	
VESA(ミリネジサイズ) ^{*4}	M4×6mm	— ^{*5}	M6×6mm	M5×6mm	—	—	
特徴	軽量、ローコスト。メディア プレイヤーと接続するこ とでデジタルサイネージと して使える32型。	薄型、縦置き、フルHD対 応。フルHDメディアプレ イヤー・STBと接続するこ とでデジタルサイネージと して使える39型。	軽量、ローコスト。フル HDメディアプレイヤー・ STBと接続することでデジ タルサイネージとして使え る43型。	軽量、ローコスト。フル HDメディアプレイヤー・ STBと接続することでデジ タルサイネージとして使え る43型。	43インチ画面とフロアス タンドを一体化したフル HDデジタルサイネージで す。スリムで場所を選ばず 設置でき、折畳みも可能。	タッチパネル、カメラ搭載 仕様の「たてナビ」。	

+

<p>^{*6} 組合せ可能 機種</p>	<p>SC1 impactTV (オフライン)</p> 	<p>SC2 impactTV (オフライン)</p> 	<p>S7/S7S (オンライン)</p> 
---------------------------------------	---	--	---

^{*1} 外寸は小数点を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。^{*2} SC1使用の場合。^{*3} S7使用の場合。^{*4} 背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。^{*5} 別途お問い合わせください。^{*6} 「たてナビ」はSC1/SC2/S6/S7/S7S「たてナビPISTA」は、S7/S7Sとの組み合わせになります。

● 業務用タブレット







	タフタブ
品名	TPL10
表示画面	10インチワイドIPS
液晶解像度(pixel)	1280x800
輝度(cd/m2)	700
外寸(mm) ^{*1}	W258×H171×D21
重量(本体のみ)	760g
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力(定格)	11W
タッチパネル	●
人感センサー	×
カメラ	●
スピーカー	2Wx1
通信	Wi-Fi BLE4.1
外部端子	USBポート (TypeC)x1
標準付属品	取扱説明書・クレードル・ACアダプタ
VESA(ミリネジサイズ) ^{*4}	M4×5.5mm
特徴	AndroidOS9搭載。 長寿命(輝度、バッテリー、耐落下強度)。 防水防塵IP54。 選べる充電クレードル。

タフタブ専用<クレードル>は壁掛け、卓上、集合型(受注対応品)を用意。




ご要望に応じたカスタマイズを承ります。お気軽にご相談ください。

● 音声POP

Voice	小さい	光る	薄い ※受注生産品
			
品名	VoiceMini EX	VoiceFlash EX	VoiceThin
記憶媒体	内蔵メモリ4MB	内蔵メモリ4MB	内蔵メモリ2MB
外寸(mm) ^{※1}	W65xH51xD34	W84xH53xD28	W80xH100xD18
重量(本体のみ)	42g	36g	42g
電源	単3電池×3本	単3電池×3本	単3電池×3本
消費電力(定格)	0.8W	0.8W	0.8W
スピーカー	1Wx1	1Wx1	1Wx1
筐体材質	紙	紙	紙
エコモード ^{※2}	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)	音声ファイル再生終了直後からの反応抑止期間を設定可能(0秒、30秒、60秒)
稼働時間	約4ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	約4ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)	約3ヶ月(15秒長音声を1日あたり50回再生と仮定した場合※2)
LED	×	高輝度白色LED×16	高輝度白色LED×2
音声ファイルコピー	× (USBメモリーコピー機能別途対応)	× (USBメモリーコピー機能別途対応)	× (USBメモリーコピー機能別途対応)
準拠規格	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI	RoHS/PSE/VCCI
標準付属品	単3電池×3・フック金具×2・マグネットプレート×1・取扱説明書	単3電池×3・フック金具×2・マグネットプレート×1・取扱説明書	単3電池×3・フック金具×1・取扱説明書
特徴	人感センサー搭載。電池駆動する小型音声POP	人感センサー搭載で、人が近づいたタイミングに音だけでなく光るLEDでアピールする音声POP	人感センサー搭載の薄型LED音声POP
取付イメージ		VoiceFlash EX  動作確認は動画で	

※1 外寸は小数点以下を切り上げて表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
 ※2 上記の稼働時間は目安です。人通りが多く頻繁に再生を繰り返している状態では著しく短くなる可能性もあります。
 Copyright (c) 2021 impactTV Inc. all rights reserved.

● バッテリー

	サイネージバッテリー-TBS40A
外観イメージ	
※累積稼働時間	~52h
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●impactTV専用の大容量バッテリー ●充電の際に内部にガスが発生しないリチウムイオン電池セルを採用しているため、発火破裂の危険性が低く、サイクル寿命も長い ●バッテリーの残量や充電状態が分かりやすい15段階のLEDインジケータを搭載 ●設置に便利なマグネットプレートを装備

※使用する端末（機種）によって稼働時間は異なります。

● LEDユニット

	LED Flash	Flash POP
外観イメージ	 透明プレート フック金具 フリスレール 電池ボックス 人感センサー	 形状・印刷デザイン カスタマイズOK!
	フリスレール背面に並んだLEDが商品を照らします	アイキャッチを強化する小型の点滅式LEDパーツです
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●人を検知すると棚にある商品を下からLEDの光で訴求 ●LEDの点灯パターンはスイッチによって切替可能 	<ul style="list-style-type: none"> ●オリジナルデザインの電飾POPとしても、印刷物に穴を開けて貼るだけでも活用可能 ●データ支給による印刷、オリジナルデザインの制作~印刷も対応
給電タイプ(選択)	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池式 ●ACアダプタ式 	<ul style="list-style-type: none"> ●ボタン電池式 ●ソーラーパネル式
最小発注数量(MOQ)	1,000~	1,000~
備考	 取り付けイメージ	 動作確認は動画で

ご要望に応じたカスタマイズを承ります。お気軽にご相談ください。










● ニューノーマル

	AI検温サイネージ	手洗いサイネージ
外観イメージ		
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●電源オンで、すぐ使える。 ●非接触でマスク・体温、Wチェック。 ●価格、応答速度、拡張性から選べる2モデル ●画面も見やすい仕様。 <p>※医療機器ではありません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●手洗いサイネージで感染症・食中毒を予防 ●手洗い場に立った人を自動的に検知し起動。動画で手洗い方法をガイド。動画終了前に手洗い場から離れたと、画面表示と音で警告。 ●離脱者と完了者別に撮影手洗い履行状況を把握可能。

● カスタマイズ

	大型モニター	スタンド
外観イメージ	 32V 43V 55V	
主な特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●32、43、55インチのフルHD解像度IPSパネル採用。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スタンドは、イーゼル型、低床型、縦置き型を用意。 ●金具は、壁掛け金(角度可変型)、天釣り金具も用意。
主な特徴		

● オリジナルパーツ

	フック式金具			吊り下げパーツ			フリーフォール金具			網什器用金具		
特徴	長さ・角度の調整ができ、フック什器に対応 金型不要のため、小ロットからカスタマイズ可能			フックに引っ掛ける形で使用可能 固定用パーツ付属			カサの高い商品を平置きにする売場でも モニターが埋もれず設置可能 マグネット付きのため、安定性抜群			網什器に固定する形で 安定感のある設置が可能		
	4インチ	7インチ	10インチ	4インチ	7インチ	10インチ		7インチ		4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	 <p>長さ調整 角度調整</p> <p>長さ可変領域* 短：29cm 長：40cm ※モニター含まず</p>						 <p>高さ調整</p> <p>長さ可変領域* 短：29cm 長：40cm ※モニター含まず</p>					
設置イメージ	<p>取付場所：角バー</p> <p>長さ調整が可能のため、売場に合わせた設置や、 高さに合わせた見やすい角度調整も容易です。</p>			<p>取付場所：フック什器</p> <p>フックに引っ掛け、モニターの取付位置を調整、 付属パーツでしっかり固定できます。</p>  			<p>取付場所：平面・平置き</p> <p>平置きでもモニターが隠れず使用でき、 アイキャッチ効果は抜群です。</p> 			<p>取付場所：網什器</p> <p>網什器でも挟み込み、設置できます。 角度調整も容易です。</p>  		

	プラスチックスタンド			4インチ用簡易フックパーツ			SlimPOP用 PETPOP			SlimPOP用 スリーブ		
特徴	直接製品に置く場合など スマートに設置可能			プライスレールや紙什器に取付可能 アクリルのため、コストダウン可能			SlimPOPにアクリル製の取付フレームを 付けることでデザイン替えが可能			SlimPOPをオリジナルデザインでカスタマイズ スリーブタイプだから取付・交換が簡単		
	4インチ	7インチ		4インチ			4インチ			4インチ	7インチ	10インチ
取付方法	<p>全体</p> 		<p>側面</p> 	<p>全体</p> 	<p>側面</p> 	<p>背面</p> 	 <p>customize</p> <p>幅可変タイプも 用意</p>			 <p>customize</p>		
設置イメージ	<p>取付場所：平面・カウンター</p> <p>カウンターや商品上への直接設置も、 製品を傷つけることなくスマートにできます。</p> 			<p>取付場所：プライスレール・網什器・紙什器</p> <p>簡易的な取り付けの際に有効です。 引っ掛けタイプであり、紙什器への取付も可能です。</p>  			<p>取付場所：プライスレール・紙什器</p> <p>商品に合わせて印刷面を入れ替えれば、 繰り返し利用可能です。</p> 			<p>取付場所：プライスレール・紙什器</p> <p>商品に合わせてスリーブを入れ替えれば、 繰り返し利用可能です。</p> 		

[映像コンテンツ制作] ご予算・ご要望に合わせた映像制作をいたします。

<制作例>

店頭販促用映像

会社紹介映像

TVCM

展示会映像

マニュアル・How To

YouTube動画


スライドショー カタログやWEBの素材から映像制作をおこなします。(料金目安:50万円~)



CGアニメーション 素材をベースにアニメーションを付けていきます。(料金目安:70万円~)



店頭CM 撮影を行い実写による訴求映像を制作します。(料金目安:90万円~)



[ラウンダー] 売り場のメンテナンス・陳列を全国で行うお手伝いをいたします。



- ・超短期での全国一斉立ち上げ実施可能
- ・難易度の高い作業も、対象スキルを持ったクルーを利用して効率よい売り場展開を実現
- ・フレコールも実施し、巡回時刻の調整を実施
- ・作業マニュアルを作りこみ、現場でのエラー防止
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)

[推奨販売] スキルの高い実演販売スタッフの手配をいたします。



- ・4ヶ月にわたる全国でのイベント実施
- ・店舗様との関係構築・タイムセール実施の提案
- ・インストラクター研修・全スタッフ対面研修の実施
- ・品質管理、セールストークスキルの指導。
- ・フレコール時の徹底した確認
- ・ユーザー、店舗のメッセージを収集
- ・全店舗の実施情報をリアルタイムでデータベース化 (MarketWatcher使用)

[販促ツール制作] 売場・ブランドに合わせたオリジナルツールを制作いたします。

<制作例>

什器

オリジナルPOP

ノベルティ

展示会映像



[オリジナルアプリ制作] ご予算・ご要望に合わせたお客様オリジナルアプリを制作いたします。

DB検索機能、HP連動機能、バーコード連動機能、ゲーム等お客様のニーズ・利用シーンに応じたオリジナルアプリを制作いたします。


<制作例> オリジナルタッチアプリ

アップリカ・チルドレンズプロダクツ(株)様
車種適合検索、商品のPV、操作説明、取り付け方など、たくさんの訴求ポイントを網羅したアプリを制作致しました。
店舗では実演が難しい商品の接客ツールとしてご利用頂いております。




[物流受託サービス] ご購入いただいたサイネージの資産管理・出入荷手配を請け負います。

impactTVご購入



[特注機材制作] サイネージのオーダー・カスタマイズ承ります。



商品を手にとると、センサーが反応しサイネージで放映されている映像が商品に対して切り替わる特注機材を開発

理美容メーカー様
サイネージ連動システム開発



イヤホンガイド様
歌舞伎座「字幕ガイド」



オンキヨー様
「店舗デモトレーニングキット」